

SODAL



Caractéristiques

- Temps de formation de peau rapide : 8 min
- Facile à appliquer
- Elasticité permanente après polymérisation
- Forte adhérence sur pratiquement tous les supports.
- Résistant aux rayons UV
- Durcissement neutre
- Très bonne résistance à l'humidité
- Très bonne résistance au vieillissement
- Ne convient pas pour la pierre naturelle
- Non recouvrable

Applications

- Pour tous les joints de construction courants.
- Vitrages et joints de raccordement.
- Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.
- Étanchéités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

Mode d'emploi

Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Appliquer Silirub NEO5T uniformément sans inclusions d'air dans le joint. Lisser le joint avec le doigt ou à la spatule à l'aide d'une solution de finition Soudal. Éviter que de l'eau savonneuse ne pénètre entre la paroi et le mastic (pour éviter un éventuel décrochage en bordure). Nettoyer avec Soudal Surface Cleaner ou Soudal Swipex, immédiatement après usage. Finition: Avec une solution savonneuse ou un produit de lissage Soudal, avant la pelliculation. Réparation: Avec le même produit

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

6612003

l'unité

Tarifs valables le 30/04/2024
<https://www.qama.fr/-p65127>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute