

PROFIL LUMINEUX LED

ILLUTAC



Pour pose en rainure. Conçu spécialement pour être intégré dans le bois, la faïence, le carrelage et autres matériaux.

Il permet de souligner d'un trait de lumière uniforme votre environnement et sans bord apparent.

Pour l'intérieur, comme pour l'extérieur, il s'adapte en longueur à vos besoins sans aucun raccord visible.

2 versions :

Kit LUMILIGNE sans alimentation

- 2 profils aluminium de 2 ml.

- 1 profil de 1 ml.

- Bande LED 5 ml.

- Diffuseur 5 ml.

- Connecteurs.

Kit LUMILIGNE avec alimentation

- 2 profils aluminium de 2 ml.

- 1 profil de 1 ml.

- Bande LED 5 ml.

- Diffuseur 5 ml.

- Connecteurs.

- Alimentation 60 W.

Domaines d'application :

Milieus tertiaires et professionnels : magasins, piscines, hôtels, bureaux...

Pour les présentations de produits, éclairage de tablette, mise en valeur de vitrine, signalétique...

Chez le particulier : pour la cuisine, la salle de bain, le dressing, la terrasse...

Intégrable dans la faïence, le carrelage.

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

132 13600 09600

l'unité

Caractéristiques :

- Alimentation : Avec
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Indice de protection : IP 20
- Longueur : 5000 mm

Tarifs valables le 30/04/2025
<http://www.qama.fr/bande-led-p57767>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute