

## COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M<sup>3</sup>/H

LACME



Groupe fonte bicylindre en V  
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium  
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée  
filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre  
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide  
sortie directe raccord rapide  
soutage d'aide de démarrage  
roues gros diamètre  
roue directrice avant avec frein  
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,  
robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section  
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

DP05903

l'unité

### Caractéristiques :

- Capacité de la cuve (l) : 100
- Débit aspiré (m<sup>3</sup>/h) : 23
- Débit restitué (m<sup>3</sup>/h) : 16.6
- Hauteur (mm) : 910
- Largeur (mm) : 520
- Longueur (mm) : 1170
- Nombre de cylindre : 2
- Poids (kg) : 84
- Pression max. (bar) : 11
- Puissance du moteur (cv - kw) : 4.0 - 3.0
- Tension (v) : 230
- Vitesse de rotation (tr/min) : 1200

Tarifs valables le 30/04/2025  
<http://www.qama.fr/compresseur-a-courroie-mono-etage-twinair-23-m3-h-p69399>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute