

ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

ALLIAGES WELDING



Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3

résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400°C)

position de soudage : toutes sauf verticale descendante

polarité : DC (+) AC

l'étui de 1kilo est en plastique transparent. Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	Ø (MM)	POIDS DE L'ÉTUI (KG)	QUANTITÉ PAR ÉTUI	UNITÉ DE VENTE
DP00895	350	3.2	1	29	l'unité
DP00893	300	2.5	1	64	l'unité
DP00894	300	2.5	3	192	100
DP00892	250	2.0	3	300	100
DP00896	350	3.2	4.5	130	100

Tarifs valables le 17/07/2025
<http://www.qama.fr/electrode-inox-elox-r316l-l-etui-p66607>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute