


LAMPE II LED

L&S



Applique à LED haute performance.

Grande surface de diffusion d'une lumière puissante, douce et homogène.

Pose en applique ou encastrée.

Domaines d'application :

Cuisine, ameublement, agencement, magasin...

Pour éclairage de plan de travail, d'intérieur de meuble, vitrine, dressing...

Applique II LED

Sans interrupteur.

4000 K.

Applique II LED Infrared

Avec interrupteur infrarouge.

Fonctionnement automatique au passage de la main à courte distance.

4000 K.

Applique II LED Emotion

La température de la lumière est ajustable pour personnaliser l'ambiance du lieu éclairé.

Lumière variable du chaud au froid soit de 3000 K à 6000 K. Utilisation tous domaines.

Doit être utilisé avec variateur de température (option).

La fonction Emotion :

Lumière froide, neutre, chaude !!!

Suivant votre goût, l'heure de la journée, l'ambiance ou l'atmosphère du moment, faites varier entre ton chaud et ton froid l'éclairage de votre pièce, vitrine, niche...

Les produits "E"motion vous permettent d'appliquer cette fonction. Cette fonction vous permet de faire varier la valeur kelvin entre 3000 K et 6000 K.

Lampe puissance 5,5 W

Décor nickelé

Version encastrable : dimensions : 195x117 mm, épaisseur 11 mm

Encastrement : 187x108 mm, profondeur 9 mm

Version en applique : dimensions: 187x107 mm, épaisseur 11 mm

Angle d'éclairage 100°

Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000K.

Rendu des couleurs IRC>80

Luminosité : 50 lm/W.

Utilisable avec variateur

Alimentation 12 V

Câble de liaison longueur 3000 mm équipé d'une mini-prise LED 12 V

Livrée sans alimentation

Indice de protection : IP 20

Classe III

RÉFÉRENCE

PRIX HT

PRIX TTC

UNITÉ DE VENTE

Tarifs valables le 17/07/2025
<http://www.qama.fr/lampe-ii-led-p56264>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute

LAMPE II LED

L&S

132 22400 05528

46,29 €

55,55 €

l'unité

Caractéristiques :

- Alimentation : 12 V
- Angle d'éclairage : 100°
- Câble de liaison : 3000 mm
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Décor : Nickelé
- Epaisseur : 11 mm
- Fixation : En applique
- Indice de protection : IP 20
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Largeur : 107 mm
- Liaison : Mini prise LED M1
- Livré avec alimentation : Non
- Longueur : 187 mm
- Puissance : 5,5 W
- Rendement lumineux : 50 lm/W
- Température de couleur : 4000 K
- Type d'éclairage : LED
- Utilisable avec variateur : Non
- Version : Infrarouge

Tarifs valables le 17/07/2025
<http://www.qama.fr/lampe-ii-led-p56264>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute