

PANNEAU LUMINEUX LED 12V SOLARIS PLUS

1 & S



Panneau extraplat avec diffuseur opaque et profils aluminium décor argent.

Pose en applique.

Peut être relié et alimenter plusieurs panneaux Solaris sur une longueur maxi de 2100

Disponible en 2 versions : avec ou sans sensor

Largeur 246 mm.

Epaisseur 6,50 mm.

240 lumens

Lumière blanche chaude et neutre 3000 et 4000 K.

Câble de liaison vers alimentation longueur 2500 mm équipé d'une mini-prise 12 $\mbox{\rm V}.$

Classe III

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR | PUISSANCE | VERSION | PRIX HT | PRIX TTC | UNITÉ DE VENTE |
|-----------------|----------|-----------|-------------|----------|----------|----------------|
| 132 22045 03660 | 450 mm | 7,2 W | Sans sensor | 124,34 € | 149,21 € | l'unité |
| 132 21045 03660 | 450 mm | 7,2 W | Avec sensor | 128,59 € | 154,31 € | l'unité |
| 132 21060 04960 | 600 mm | 10 W | Avec sensor | 152,30 € | 182,76 € | l'unité |
| 132 22060 04960 | 600 mm | 10 W | Sans sensor | 187,19 € | 224,63 € | l'unité |
| 132 21090 07560 | 900 mm | 15.5W | Avec sensor | 201,97 € | 242,36 € | l'unité |
| 132 22090 07560 | 900 mm | 15.5W | Sans sensor | 222,14 € | 266,57 € | l'unité |
| 132 21120 10060 | 1200 mm | 16 W | Avec sensor | 236,09 € | 283,31 € | l'unité |
| 132 22120 10060 | 1200 mm | 16 W | Sans sensor | 269,15 € | 322,98 € | l'unité |
| | | | | | | |

Caractéristiques:

• Angle d'éclairage : 100°

• Couleur de la lumière : Blanc neutre

Décor : Argent
Epaisseur : 6,5 mm
Flux lumineux : 49 lm/W
Indice de protection : IP 20

• Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80

Tarifs valables le 30/04/2025 http://www.qama.fr/panneau-lumineux-solaris-p56252



45 000 références dont 30 000 disponibles en stock





