

PANNEAU LUMINEUX LED 12V SOLARIS PLUS

L&S



Panneau extraplat avec diffuseur opaque et profils aluminium décor argent.

Pose en applique.

Peut être relié et alimenter plusieurs panneaux Solaris sur une longueur maxi de 2100 mm.

Disponible en 2 versions : avec ou sans sensor

Largeur 246 mm.

Epaisseur 6,50 mm.

240 lumens

Lumière blanche chaude et neutre 3000 et 4000 K.

Câble de liaison vers alimentation longueur 2500 mm équipé d'une mini-prise 12 V.

Classe III

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	PUISSANCE	VERSION	UNITÉ DE VENTE
132 22045 03660	450 mm	7,2 W	Sans sensor	l'unité
132 21045 03660	450 mm	7,2 W	Avec sensor	l'unité
132 21060 04960	600 mm	9,2 W	Avec sensor	l'unité
132 22060 04960	600 mm	9,2 W	Sans sensor	l'unité
132 21090 07560	900 mm	12,3 W	Avec sensor	l'unité
132 22090 07560	900 mm	12,3 W	Sans sensor	l'unité
132 21120 10060	1200 mm	16 W	Avec sensor	l'unité
132 22120 10060	1200 mm	16 W	Sans sensor	l'unité

Caractéristiques :

- Angle d'éclairage : 100°
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Décor : Argent
- Epaisseur : 6,5 mm
- Flux lumineux : 49 lm/W
- Indice de protection : IP 20
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80

Tarifs valables le 27/04/2024
<https://www.qama.fr/panneau-lumineux-solaris-p56252>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute