


## RÉGLETTE LED 24V MICRO GÉO

VOKIL



R glette   encastrer, de dimensions r duites et de forme  l gante.  
Avec ou sans interrupteur sensitif.

Domaines d'application :

Vitrines, niches, dressing, meubles divers, cuisine...

Profil aluminium d cor argent

Angle d' clairage 100 

Couleur de la lumi re : Blanc neutre 4000 K

Rendu des couleurs IRC>80

Luminosit  : 80 lm/W

C ble de liaison alimentation longueur 2000 mm avec micro-prise 24 V

Livr e sans alimentation

Encastrement : largeur 15 mm, profondeur 10 mm

Utilisable avec variateur

Indice de protection : IP 20

Classe III

R�F�RENCE	INTERRUPTEUR	LONGUEUR	PUISSANCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNIT� DE VENTE
132 17053 09560	Sans	535 mm	9,5 W	<b>70,96 �</b>	85,15 �	l'unit�
132 17538 05260	Avec	385 mm	5,2 W	<b>90,49 �</b>	108,59 �	l'unit�
132 17083 15260	Sans	835 mm	15,2 W	<b>90,73 �</b>	108,88 �	l'unit�
132 17553 08060	Avec	535 mm	8,1 W	<b>109,64 �</b>	131,57 �	l'unit�
132 17583 13760	Avec	835 mm	14 W	<b>132,77 �</b>	159,32 �	l'unit�

### Caract ristiques :

- Alimentation : 24 V
- Angle d' clairage : 100 
- C ble de liaison : 2000 mm
- Couleur de la lumi re : Blanc neutre
- D cor : Argent
- Encastrement L : 7,5 x 10 mm
- Epaisseur : 4,7 mm
- Fixation : A encastrer
- Indice de protection : IP 20
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Largeur : 10 mm
- Liaison : Micro prise
- Livr  avec alimentation : Non
- Longueur recoupable : Non
- Mat riau : Aluminium
- Rendement lumineux : 80 lm/W
- Temp rature de couleur : 4000 K
- Type d' clairage : LED
- Utilisable avec variateur : Oui
- Version : Avec interrupteur sensitif

Tarifs valables le 25/04/2024

<https://www.qama.fr/reglette-led-24v-micro-geo-p56289>



45 000 r f rences  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
d s 79  HT d'achat



Toute commande pass e  
avant 15h est exp di e  
le jour m me



Un service client  
toujours   votre  coute